Ficha Técnica

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Masimex Acri Pintable



QUIMEXU

DESCRIPCIÓN

Masilla de base acuosa, formulada para sellar juntas, grietas y fisuras de diferentes materiales con moderados movimientos.

USOS

Se utiliza en estado puro y se utiliza en juntas absorbentes como morteros, revoque, hormigón, fibrocemento, tejas, aglomerado, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Color: blanco
- Tiempo de secado (25°C): superficial al tacto entre 18 a 24 horas. Secado de todo el espesor entre 72 y 100 horas según las condiciones ambientales.
- Rendimiento: 150 grs/cm2/metro
- Temperatura de aplicación: Entre 10 a 25° C
- Acabado: pasta blanca
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Se aplica una parte de masimex acri pintable y una parte de agua como imprimación.

El sustrato de aplicación debe estar limpio, seco, firme, libre de polvos, grasas, pintura suelta, etc.

El fondo debe contener un relleno inerte no adherido. Se debe adherir solo en los labios para evitar la rotura del sellado.

Si se debiera aplicar más de 1cm, hacerlo en capas sucesivas, previo al secado total de la anterior, de lo contrario se bloqueará la evaporación, provocando la adherencia de los labios.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con espátula o pistola aplicadora alisando con agua a pincel, enmascarando con papel mojado evitando su manchado.

Admite su pintado con pinturas de base vinílicas o acrílicas, de formulación en látex acuoso. Si el movimiento de la grieta o fisura es elevado pueden producirse grietas en la película de látex, sobre todo si esta no fuese elastomérica, ya que la masilla está desarrollada para soportar estos movimientos y posee elasticidad elevada, mientras que un látex de calidad media no.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Cartuchos de 280 ml.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.









Ficha Técnica

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

QUIMEXUR

Masimex Acri Pintable

- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- No inflamable



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160



